

## Matt 코팅제

### 1.용도

PET, OPP Film 소재에 코팅하여 소재의 무광성을 부여하는 표쇄용 코팅제.

### 2.제품 정보 자료

PDF 파일 <= 사양서

### 3.제품 개요

- 1) 잉크 타입 : Polyurethane, Polyester, Acrylic, vinyl type
- 2) 건조 방법 : 열풍 건조
- 3) 희석제 : 별도의 희석 신나 사용
- 4) 희석율 : 20 ~ 30%
- 5) 경화제 : 별도의 지정된 경화제, 혼합비율을 준수해야 함.

### 4.제품 특성

- 1) Hi-Retort성, 내열성이 양호함.
- 2) 내마모성, 광택, 블로킹성, 전이성이 우수함
- 3) 내용제성, 내약품성이 우수함
- 4) 용도 및 요구사항에 따라 별도 제품을 추천함

### 5.적용 범위

OPP, PET Film이 주로 사용되며 이 외의 소재에 사용할 경우 충분한 검토가 필요합니다

### 6.보관 및 저장

- 1) 용기는 밀봉하여 통풍이 잘되는 찬 곳에 보관함
- 2) 화기및 점화원으로부터 먼 곳에 저장함
- 3) 액체의 누설및 정전기의 발생에 주의하여 저장 취급함
- 4) 위험물 제4류 제1석유류에 속하므로 위험물 안전 관리법에의한 보관및 저장함

### 7.주의 사항

- 1) 사용전 충분히 흔들어서 사용할 것
- 2) 지정된 희석신나를 사용하여 희석 할 것
- 3) 타사 잉크와의 혼합사용은 반드시 확인 후 사용할 것
- 4) 사용하고 남은 코팅제는 경화제가 혼합되어 있으므로 재 사용을 금합니다.

