

접착제 (Clear)

1.용도

다양한 전사 필름 소재 (ABS, PVC등)에 전사할때 부착력을 부여하는 무색의 접착 코팅제임

2.제품 정보 자료

PDF 파일 <= 사양서

3.제품 개요

- 1) 잉크 타입 : Vinyl type, acrylic type
- 2) 건조 방법 : 열풍 건조
- 3) 희석제 : TOL : MEK = 1 : 1
- 4) 희석율 : 20 ~ 30%
- 5) 색상 : clear

4.제품 특성

- 1) 인쇄작업성및 내브로킹성이 우수함
- 2) 다양한 소재에 대한 부착력이 우수함
=> 소재에 따라 별도 제품 운영이 가능함.
- 3) 잉크와 층간 밀착성이 우수함

5.적용 범위

미처리 PET film

6.보관 및 저장

- 1) 용기는 밀전하여 통풍이 잘되는 찬 곳에 보관함
- 2) 화기및 점화원으로부터 먼 곳에 저장함
- 3) 액체의 누설및 정전기의 발생에 주의하여 저장 취급함
- 4) 사용하고 남은 잉크는 밀전하여 보관 할 것

7.주의 사항

- 1) 사용전 충분히 흔들어서 사용할 것
- 2) 지정된 희석신나를 사용하여 희석 할 것
- 3) 타사 잉크와의 혼합사용은 반드시 확인 후 사용할 것
- 4) 다 사용한 잉크는 밀봉하여 보관 할 것